

Двигатель	
Производитель/марка	CUMMINS/QSB 6.7
Рабочий объем, л	6,7
Тип двигателя	L6
Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин	2 200
Номинальная мощность, л. с. (кВт)	264 (194)
Емкость топливного бака, л	540
Воздушный компрессор	●
Измерение расхода топлива	●
Ходовая часть	
Тип	колёсный
Привод ходовой части	гидрообъёмный
Передний мост – ведущий	раздвижной ширина проёма от 2 700±50 до 3 356±50 шины 23,1–26
Задний мост – управляемый	раздвижной ширина проёма от 2 820±50 до 3 820±50 шины 13,6–20
Радиус поворота по следу наружного управляемого колеса, м	6
Дорожный просвет, мм	1 200

ОСОБЕННОЕ БАЗОВОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Для повышения автономности машины в базовой комплектации оснащаются пневматической системой. Она состоит из ресивера на 100 литров и компрессора с автоматическим поддержанием давления от 4 до 8 бар, удобного пневмоинструмента и быстроразъёмной муфты для подключения, что снижает трудоёмкость обслуживания косилки. Запаса воздуха в системе при выключенном двигателе хватает на 5 минут – этого вполне достаточно для проведения регламентных работ.

МОЩНЫЙ И ЭКОНОМИЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Самоходная косилка оснащена дизельным двигателем CUMMINS, рядная «шестёрка» объемом 6,7 л, 264 л. с. (194 кВт при 2 200 об/мин). Электроника двигателя полностью следит за его работой и подает ровно столько топлива, сколько требуется в соответствии с текущей нагрузкой. Благодаря этому достигается минимальный расход топлива.

УПРОЩЁННАЯ НАВЕСКА

Универсальная трехточечная навеска позволяет ещё быстрее и удобнее агрегатировать адаптеры к самоходному шасси. Привычными остались функции изменения угла атаки адаптера с рабочего места оператора.

КАБИНА COMFORT CAB С ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ ADVISER IV

Косилка самоходная универсальная оснащается кабиной Comfort Cab. Система кондиционирования и отопления входит в базовую комплектацию. Вы будете рады комфорту, который действительно позволяет работать эффективно, с меньшим напряжением и усталостью, до конца смены. Информационно-голосовая система Adviser непрерывно следит за работой механизмов косилки, позволяя контролировать стабильность техпроцесса и предотвращать поломки агрегатов, а удобный многофункциональный джойстик делает управление более удобным.

КОСИЛКА (ЖАТКА) ВАЛКОВАЯ ТРАНСПОРТЕРНАЯ DRAPER FLOW 1050/1250 С ШИРИНОЙ ЗАХВАТА 10,74/12,42 М

Косилка валковая транспортёрная предназначена для скашивания зерновых колосовых и крупяных культур, а также трав с укладкой срезанной массы в правосторонний, центральный, левосторонний или сдвоенный с двух проходов валок. Привод всех рабочих органов и выставление угла атаки осуществляются посредством гидравлики, управляются с рабочего места оператора. Косилки нового поколения получили раздельное мотовило новой конструкции, увеличенный диапазон вращения мотовила, увеличенную скорость ножа и собственные флотационные колёса.

Технические характеристики DRAPER FLOW 1050/1250

	DF 1050	DF 1250
Ширина захвата, м	10,74	12,42
Ширина и высота проема для формирования валка, мм (указана высота от нижнего бруса жатки)	1 817x690	1 817x690
Варианты установки высоты среза на башмаках косилки, мм	60, 100, 140, 180	
Скорость работы, до км/ч		20
Диапазон регулировки положения адаптера по углу наклона		гидравлически от 0 до 14 градусов
Диапазон вращения мотовила, об/мин		от 0 до 90
Транспортировка		на собственных транспортных колесах
Диапазон копирования в продольном направлении, градус		от –8 до +8
Диапазон копирования в поперечном направлении, градус		от –9 до +9
Габариты в транспортном положении (с установленным дышлом), ДхШхВ, мм	15 041x 2 635x2 399	16 722x 2 635x2 399
Масса эксплуатационная, кг	2 985	3 475



Ширина проема для формирования валка, мм до 2 381

Транспортная скорость, тах, км/ч 50

Рабочая скорость, тах, км/ч 30

Кабина

Комплектация **Comfort Cab**¹ ●

Информационная система **Adviser IV**² ●

Агротроник – платформа агроменеджмента ●

Габаритные размеры

Длина, мм 5 700

Ширина, мм 3 350 / 4 200

Высота, мм 3 950

Снаряженная масса шасси, кг 8 700

Адаптеры и возможность агрегатирования

Косилка валковая транспортёрная с единым гидроразъёмом и двойным приводом ножа 10,5 м ○

Косилка валковая транспортёрная с единым гидроразъёмом и двойным приводом ножа 12,5 м ○

● серийно ○ опция

¹ **Comfort Cab** – поддресоренная, герметизированная двухместная кабина с усиленной шумоизоляцией, оборудованная кондиционером, отопителем, холодильной камерой, магнитолой.

² **Adviser IV** – информационно-голосовая система на базе цветного сенсорного дисплея с функцией радио и чтения USB флеш накопителей, а также с подключением к платформе агроменеджмента Agrotronic.

Ростсельмаш оставляет за собой право улучшать отдельные характеристики товаров без предварительного уведомления пользователей.

МАКСИМАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

KSU – косилки самоходные универсальные, предназначены для работ на скашивании и укладке в валок зерновых колосовых, зернобобовых, крупяных, а также кормовых культур. **KSU** идеально подходит хозяйствам, активно использующим отдельный способ уборки урожая и занимающимся животноводством.

РОСТСЕЛЬМАШ

344029, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2

Телефон горячей линии: 8 800 250 60 04
звонок бесплатный на территории России

www.rostselmash.com
market@oaorsm.ru

v.210702

Косилка самоходная универсальная KSU 2



РОСТСЕЛЬМАШ
Агротехника Профессионалов